

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1 &amp; NSF / ANSI 61

**Robinet de remplissage mural monotrou avec deux manettes****Caractéristiques**

- Max : 8,3 l/min (2.2 gpm) - 60 psi
- Deux manettes de contrôle de volume pivotent de 90° (1/4 tour)
- Aérateur orientable en silicone facile à nettoyer
- Bec pivotant à double articulation qui se déploie jusqu'à 575 mm (22-5/8")
- Pivot limité à 180° au niveau du mur
- Se replie de façon compacte
- Connexion 1/2" F NPT
- Raccordement à l'eau froide seulement

**Options d'économie d'eau :**

CUI-4293-00L-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min

**Finis disponibles**

CC : Chrome  
 SS : Acier inoxydable  
 KK : Noir mat  
 LL : Laiton satiné  
 MM : Or ambré  
 BB : Blanc  
 YY : Nickel poli  
 VV : Cuivre satiné  
 TT : Bronze vénitien  
 KM : Noir titane  
 GG : Or  
 CF : Chrome fumé

FR

**Single-hole wall-mounted pot filler with two handles****Features**

- Max: 2.2 gpm (8,3 l/min) - 60 psi
- Two volume control handles: rotate 90° (1/4 turn)
- Easy-to-clean adjustable silicone aerator
- Swivel double-jointed spout extends up to 22-5/8" (575 mm)
- Swivel limited to 180° on the wall side
- Folds away in a compact way
- 1/2" female NPT connection
- Cold water supply connection only

**Water saving options:**

CUI-4293-00L-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min

**Available finishes**

CC: Chrome  
 SS: Stainless steel  
 KK: Matte black  
 LL: Satin brass  
 MM: Warm gold  
 BB: White  
 YY: Polished nickel  
 VV: Satin copper  
 TT: Venitian bronze  
 KM: Black titanium  
 GG: Gold  
 CF: Smokey chrome

EN

