



## Douchette 1 jet sur raccord mural

### Caractéristiques

- Douchette :
- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi\*
- Jet simple
- Jets faciles à nettoyer
- Construction en laiton
- Coude de raccordement mural :
- Connexion 1/2" F
- Coude en laiton
- Boyau :
- Écrou conique 1/2" femelle
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en laiton pour tous les finis

### Options d'économie d'eau :

DSP-2620-29-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

### Finis disponibles

CC : Chrome  
 KK : Noir mat  
 LL : Laiton satiné  
 MM : Or ambré  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 YY : Nickel poli  
 VV : Cuivre satiné  
 TT : Bronze vénitien  
 GG : Or

### Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



## 1-spray hand shower on wall-mounted supply elbow

### Features

- Hand shower:
- Max : 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi\*
- Single spray pattern
- Easy-to-clean nozzles
- Brass construction
- Wall-mounted supply elbow:
- 1/2" F connection
- Brass elbow
- Hose:
- Conical nut 1/2" female
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- Brass hose for all finishes

### Water saving options:

DSP-2620-29-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

### Available finishes

CC: Chrome  
 KK: Matte black  
 LL: Satin brass  
 MM: Warm gold  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 YY: Polished nickel  
 VV: Satin copper  
 TT: Venitian bronze  
 GG: Gold

